

🌐 BALE



CHENGDU CITY BALE NEW ENERGY
TECHNOLOGY CO. LTD

成都市百勒新能源科技有限公司

汇报时间：2025.02

BMP系列 产品介绍

BMP40 产品介绍

规格参数

- 额定电流：40A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 接线范围：2.5, 4, 6平方
- 屏蔽要求：单芯非屏蔽
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色
- 可与市场主流的相同外形产品，对插对配，
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。

三芯 插座



企业微信

BMP40 产品介绍

规格参数

- 额定电流：60A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 接线范围：单芯 2.5, 4, 6 平方
三芯 2.5, 4, 6 平方
- 屏蔽要求：屏蔽, 非屏蔽可选
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色
- 可与市场主流的相同外形产品，对插对配，
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。

三芯 插头



BMP40 产品介绍

规格参数

- 额定电流：40A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 接线范围：2.5, 4, 6平方
- 屏蔽要求：单芯非屏蔽
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色
- 可与市场主流的相同外形产品，对插对配，
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。

四芯 插座



BMP40 产品介绍



规格参数

- 额定电流：60A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 接线范围：单芯 2.5, 4, 6 平方
- 屏蔽要求：屏蔽, 非屏蔽可选
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色
- 可与市场主流的相同外形产品，对插对配，
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。

四芯 插头



企业微信

BMP60 产品介绍

规格参数

- 额定电流：60A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 接线范围：2.5, 4, 6, 10 平方
- 屏蔽要求：单芯非屏蔽
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色 | V 绿色
- 可与市场主流的相同外形产品，对插对配，
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。

两芯 插座



企业微信

BMP60 产品介绍



企业微信

两芯 插头

规格参数

- 额定电流：60A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 接线范围：单芯 2.5, 4, 6, 10 平方
两芯 2.5 平方
- 屏蔽要求：屏蔽, 非屏蔽可选
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色 | V 绿色
- 可与市场主流的相同外形产品，对插对配，
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。



BMP120 产品介绍

规格参数

- 额定电流：120A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 端子样式：铜排, 旋转90°铜排, 螺柱, 带温控 可选
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色 | V 绿色 | W 红色 | T 蓝色
- 单芯, 两芯, 三芯插座可选
- 可与市场主流的相同外形产品, 对插对配,
详细可咨询您的销售代表, 索取测试报告和选型对应表。

单芯 插座



企业微信

BMP120 产品介绍



规格参数

- 额定电流：120A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 接线范围：10-35方线
- 屏蔽要求：屏蔽, 非屏蔽可选
- 弯插头可旋转180°
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色 | V 绿色 | W 红色 | T 蓝色
- **可与市场主流的相同外形产品，对插对配，
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。**

单芯 直插头/弯插头



企业微信

BMP200 产品介绍



规格参数

- 额定电流：200A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 端子样式：铜排, 旋转90°铜排, 螺柱, 带温控 可选
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色 | V 绿色 | W 红色 | T 蓝色
- 单芯, 两芯, 三芯插座可选
- 可与市场主流的相同外形产品, 对插对配,
详细可咨询您的销售代表, 索取测试报告和选型对应表。

单芯 插座



企业微信

BMP200 产品介绍



规格参数

- 额定电流：200A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 接线范围：16-50方线
- 屏蔽要求：屏蔽, 非屏蔽可选
- 弯插头可旋转180°
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色 | V 绿色 | W 红色 | T 蓝色
- **可与市场主流的相同外形产品，对插对配，
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。**

单芯 直插头/弯插头



企业微信

BMP300 产品介绍

规格参数

- 额定电流：300A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 端子样式：铜排, 旋转90°铜排, 螺柱, 带温控 可选
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色 | V 绿色 | W 红色 | T 蓝色
- 单芯, 两芯插座可选
- 可与市场主流的不同外形产品, 对插对配,
详细可咨询您的销售代表, 索取测试报告和选型对应表。

单芯 插座



企业微信

BMP300 产品介绍



规格参数

- 额定电流：300A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 接线范围：35-95方线
- 屏蔽要求：屏蔽, 非屏蔽可选
- 弯插头可旋转180°
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色 | V 绿色 | W 红色 | T 蓝色
- 可与市场主流的相同外形产品，对插对配，
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。

单芯 直插头/弯插头



企业微信

BMP500 产品介绍

规格参数

- 额定电流：500A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 端子样式：铜排, 旋转90°铜排, 螺柱, 带温控 可选
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色 | V 绿色 | W 红色
- 可与市场主流的不同外形产品，对插对配，
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。

单芯 插座



企业微信

BMP500 产品介绍



规格参数

- 额定电流：500A
- 额定电压：1500V DC
- 盐雾要求：96h, 336h, 500h 可选
- 防水等级：IP68
- 接线范围：70-185方线
- 屏蔽要求：屏蔽, 非屏蔽可选
- 弯插头可旋转180°
- 键位：X 橙色 | Y 黑色 | U 黄色 | V 绿色 | W 红色
- **可与市场主流的不同外形产品，对插对配，
详细可咨询您的销售代表，索取测试报告和选型对应表。**

单芯 直插头/弯插头



请加我的企业微信



刘永强

销售经理

销售经理

企业微信

BALE



联系我们：

邓先生（驻成都），18982164769（微信同号），邮箱：Sales@beller-electric.com

蔡先生（驻成都），17360026750（微信同号），邮箱：Randy.cai@beller-electric.com

周小姐（驻广州），19940842905（微信同号），邮箱：Zhouying@beller-electric.com

韩小姐（驻成都），13541018480（微信同号），邮箱：Dongmei.han@beller-electric.com

THE PRESENTATION IS OVER

THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR WATCHING

报告完毕 感谢您的观看

